

IMPRESORA SKX Serie SH Sublimación



Las impresoras **SKX Serie SH** poseen
Un (1) Cabezal Epson XP600 y alcanzan
una resolución máxima de 1.440 dpi.

Una máquina extremadamente económica,
pero de buena calidad con opciones en ancho
de trabajo y uno o dos cabezales de impresión
según el modelo elegido.

Nuestra Serie best seller. Ideales como máquinas de back-up para la empresa establecida
o como start-up para emprendedores, por su excelente relación precio/calidad
y su muy rápida amortización.

SH-1201

120 cm Ancho
Un (1) XP600

SH-1601

160 cm Ancho
Un (1) XP600



Las **SKX Serie SH** pueden ser configuradas para usar tinta para sublimación o ecosolvente.
Una posibilidad opcional. No al mismo tiempo.

■ **Con tinta sublimación** podrás imprimir papel transferible por presión y calor
o tela de algodón. Cargadas con 4 colores: Cian, Magenta, Amarillo y Negro.

Ideal para la impresión de telas con base poliéster -al menos un 75% de fibra de poliéster-
en rollo para la confección de indumentaria deportiva, diseños de prendas de vestir y
accesorios textiles para decoración del hogar y un sinfín de otros productos tales como ropa,
banderas, mochilas, lonas, almohadas, telas de tapicería, toallas, cortinados, cartucheras, etc.

Sistema de alimentación de tinta Bulk (sin chips ni cartuchos). Estas se venden por litro (*no incluidas*).

Incluyen **Software RIP Photoprint** de última generación.

Estación automática de limpieza del cabezal ascendente y descendente.

Servomotores sin escobillas, mejora el paso preciso y es más duradero.

Tres posibilidades de impresión según la calidad/productividad deseada.

Sistema de calefacción del material de dos secciones: calentador trasero y posterior.

Potencia de vacío de la plataforma ajustable de acuerdo con los diferentes medios de impresión.



Características Técnicas
SH-1201

 120 cm Ancho
 Un (1) XP600

SH-1601

 160 cm Ancho
 Un (1) XP600

Cabezal de impresión:	Un (1) Cabezal de Impresión Epson XP600
Ancho máximo:	Según modelo 120 / 160 cm.
Colores:	Según modelo CMYK Lc Lm - CMYK
Tinta:	Sublimación
Resolución:	Máx. 1440 dpi
Velocidad de impresión:	14 m2/hr (borrador) - 15 m2/hr (producción) - 13 m2/hr (calidad)
Rip Software:	Standard PhotoPrint / Maintops
Requerimiento sistema:	WinXP - Win7 (no incluidos)
Limpieza de cabezal:	Automático
Calentador de material:	Frente y Trasero
Secador:	Por ventiladores
Recogedor de rollo:	Si
Vacío en plataforma impresión:	Si, con control
Interface/conexión:	Por cable de red
Requerimiento eléctrico:	AC 220V / 110V 50-60Hz

